

**АНТИПРОКОЛЬНОЕ ПОЛОТНО
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
«SANTIKA FORMULA 3.0 1500N»
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
РАБОЧЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ**



**ООО «Компонент»
г. Москва, Егорьевский проезд д.2а стр. 26
Тел/факс: 8(495)783-52-03, 645-34-15, 645-34-16
www.santika.ru**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИПРОКОЛЬНОГО ПОЛОТНА «SANTIKA FORMULA 3.0 1500N» 3.00 мм



Снижает вес обуви, т.к. исключает необходимость ставить металлическую стельку для защиты ступни от прокола.



Не промерзает на морозе. Защищает стопу от низких и высоких температур.



У обуви с антипрокольным материалом диапазон применения шире, т.к. не «звенит»



Материал из антипрокольного тканого полотна позволяет иметь эластичную стельку, чем улучшает ходовые показатели обуви.



Материал из антипрокольного тканого полотна производится в двух версиях:

- Стандартный
- С анти-статическими свойствами Ω

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО КЛЮЧЕВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ- СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОКОЛУ



Штробельная
стелька

Металлическая
стелька

1200N

Антипрокольное
полотно
IBISAFE 32 3.6 мм
IB2 antistac
≥ 1100N

Антипрокольное полотно
«SANTIKA FORMULA 3.0 1500N»

3.00 мм

1500N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНТИПРОКОЛЬНОЕ ПОЛОТНО «SANTIKA FORMULA 3.0 1500N»



Характеристика	Данные
Состав	Ткань из синтетических, комплексных, полиэфирных нитей (100% полиэстер)
Вес	50 кг
Размер рулона, м.	1,55 x 10
Толщина	3,00-3,10 мм
Сопротивление проколу	1500 N
Поверхностная плотность	3000 г/кв.м

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «КОМПОНЕНТ» г. Москва
тел/факс:8(495)783-52-03, 645-34-15, 645-34-16
www.santika.ru

